



STR-602 型中控仪 (中继仪)

使用说明书

(使用前请仔细阅读该说明书)

© Copyright 2017 V1.0 by

南京斯比特电子科技有限公司

All rights reserved

感谢您使用本产品！

目 录

一、产品介绍	1
二、结构说明	1
三、外置天线	1
四、技术参数	1
五、仪器装箱单	2
六、保修及服务	2

一、 产品介绍

STR-602 型中控仪（以下简称 STR-602）是专门为超短波电台传输而设计的一款超短波接收设备，采用超短波电台接收报文，解码为数字信号后送给计算机或重新通过内置电台发送出去以完成信号的数字中继。

二、 结构说明

STR-602 机壳为铝质材质。前面板如图一示意。



图一 前面板

三、 外置天线

STR-602 需外接超短波天线，传输距离较近时可以直接使用吸盘天线，信号较弱时需要使用高增益全向或定向室外天线。配置的天线需与电台工作频率一致。

四、 技术参数

参数	工作频段	230MHz
	接收灵敏度	<0.2微伏
	发射功率	25W 2W, 5W, 10W, 15W, 25W 可编程
电源	电 压	220V 交流
	频 率	50Hz
	功 率	接收2W, 发射50W
产品接口	天线接口	50 Ω 同轴
	数据通信	标准232
	通信速率	9600BPS
	保 险 丝	2A
工作环境	工作温度	-20℃~+60℃
	限定温度	-25℃~+70℃
	湿度范围	0~95%，非冷凝
	通讯功耗	<400mA（测量，与电台工作状态有关）， <50mA（待机）

五、仪器装箱单

附件	单位	数量
STR-602 型中控仪主机	台	1
230MHz 天线	根	1
220V 电源线	套	1
合格证	张	1
说明书	份	1

六、保修及服务

为便于您获得更满意的服务，保障您的权益，请您认真阅读以下条款：

(1) 若产品有任何质量或工艺的缺陷，您可获得自销售之日起为期一年的免费保修服务。但下述情形除外：

- (a) 人为造成产品损坏的；
- (b) 擅自改动导致产品损坏的；
- (c) 操作不当引起产品损坏的；
- (d) 意外或其它不可抗力导致产品损坏的；
- (d) 故障产品返厂维修途中，因包装或运输不当造成产品损坏的。

(2) 维修或替换的零部件，若整套设备未过保，则继续享有购买产品时所具有的保修服务；若整套设备已过保，则享有同类问题的三个月的保修服务。

(3) 保修期外的产品可获得无限期的有偿服务，维修收取成本费用。

南京斯比特电子科技有限公司
地址：江苏省南京市秦淮区石门坎 104 号
现代服务大厦 D 座 8 层
电话：025-82210352
传真：025-82210362
网址：www.nj-speed.cn